MCMB 系列

迷你氣壓缸





特點

- 免給油 採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。
- 高品質,耐久佳 氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。
- 多樣化支架 多種固定式及非固定式支架,供客戶選擇。
- ■全系列均附磁

規格

//UTD							
型號		МСМВ					
氣缸內徑		20 25 32 40					
配管口徑尺寸		Rc1/8 Rc1/4					
使用流體			空	氣			
最大使用壓力		1 MPa					
具小体田原力	複動		0.05	MPa			
最小使用壓力	引入: 0.23 MPa, 押出: 0.18 MPa						
耐壓力		1.5 MPa					
給油			不需	給油			
周圍溫度			–5~+60°C	(不凍結)			
使用速度範圍		50~750 mm/sec					
最大容許	墊片緩衝	0.27	0.4	0.65	1.2		
動能 (焦耳) J	可調緩衝	0.54	0.78	1.27	2.35		
傳感器		RCM (規格請參 8-16 頁)					
傳感器束帶		BM20	BM25	BM32	BM40		

*產品注意事項(安裝前閱讀),請參3-2頁。

標準行程表

氣缸內徑	行程 (mm)
ø20,25,32,40	25,50,75,100,125,150,200,250,300

氣缸/訂購代號



作動方式/桿端牙型

代	代號 記號		說明				
1	1		複動外牙				
1	3		引入單動外牙				
1	5		押出單動外牙				
2	1		雙軸複動外牙				
2	7		雙軸可調行程外牙				

尾蓋型式

代號	記號	說明
無	•	標準型
N		無尾型
Е		山吊耳型

- * 單動型承製時,請洽業務人員。
- * 特殊規格訂購請參 0-7 頁。

注意

適用 (A) 可調緩衝型

- 1. 調節緩衝時,請將針閥鎖緊,再緩慢旋開到適當 緩衝狀態 (轉動需在 2.5 圈內)。
- 2. 過度鬆開針閥,會使緩衝失效,並減短氣缸壽命。





MCMB 訂購代號 & 重量表





安裝配件/訂購代號




安裝型式

LB	SDB*
CA	TA
СВ	тв
FA	Y
FB	I

^{*}僅適用尾蓋型式"E"型。

插銷





*P: 含開口銷 / 扣環

■傳感器安裝

傳感器:RCM 傳感器束帶: BM**

人 <u>代號</u> 內徑	Α	В	С	D	Е
20	22	34	10	16	28
25	25	40	10	16	28
32	28	46	10	16	28
40	32	54	10	16	28





■重量表

氣缸重量

型號	基本重量 基本重量 MCMB-11 MCMB-11-N		基本重量 MCMB-11-E	行程 25 mm MCMB-11	
內徑					
ø20	146	146	148	18	
ø25	232	232	228	28	
ø32	275	275	287	38	
ø40	568	568	576	50	

基本重量 MCMB-11-A	行程 25 mm MCMB-11-A
144	20
252	26
340	38
565	51

單位:g

配件重量


	型號	LB	CA	СВ	FA/FB	SDB	TA/TB	Υ	- 1	插銷	桿前螺帽	缸蓋螺帽
	內徑				• •							
ĺ	ø20	122	53	49	66	62	37	53	63	13	4	19
	ø25	129	63	69	73	62	47	49	62	13	8	23
	ø32	129	63	69	73	140	47	49	62	13	8	23
ĺ	ø40	207	162	168	124	140	94	230	164	43	16	50





MCMB 內部構造及主要零件-墊片緩衝型

迷你氣壓缸









主要零件材質

No.	內徑	20	25	32	40	數量		不含衝程料	件(內含)
INO.	名稱	20	25	32	40	11 型	21 型	11 型	21 型
1	前蓋		鋁台	金		1	2		
2	後蓋		鋁台	金		1	_		
3	缸管		不舒	鰯		1	1		
4	活塞桿		碳	罁		1	1		
5	前活塞		鋁台	î金		1	1		
6	後活塞		鋁台	金		1	1		
7	活塞墊片		NE	BR .		1	1		•
8	活塞密封環		NE	R		1	1		•
9	磁性環		磁石	材		1	1	•	•
10	耐磨環		樹	脂		1	1	•	•
11	活塞螺栓		SC	M		1	_	•	
12	缸蓋環	_	-	NE	3R	2	2		•
13	緩衝墊片		NE	R		2	2	•	•
14	襯套		軸承	合金		1	2		•
15	活塞桿密封環 *1		NBR			1	2		
16	扣環	彈簧鋼			1	2			
17	墊圈	碳鋼			1	2	•	•	
18	缸蓋螺帽	碳鋼			1	2			
19	桿前螺帽		碳	罁		2	2	•	•

^{*1.} 可購買維修,請洽業務人員。

訂購代號 不含衝程料件

內徑	不含衝程料件
ø20	CP-MCMB-20
ø25	CP-MCMB-25
ø32	CP-MCMB-32
ø40	CP-MCMB-40

N無尾型

內徑	不含衝程料件
ø20	CP-MCMB-20-N
ø25	CP-MCMB-25-N
ø32	CP-MCMB-32-N
ø40	CP-MCMB-40-N

E山吊耳型


內徑	不含衝程料件
ø20	CP-MCMB-20-E
ø25	CP-MCMB-25-E
ø32	CP-MCMB-32-E
ø40	CP-MCMB-40-E



MCMB 內部構造及主要零件-可調緩衝型

Mindman

迷你氣壓缸



主要零件材質

No.	內徑	20	25	32	40	數	量	不含衝程料	 件(內含)
INO.	名稱	20	25	32	40	11 型	21 型	11 型	21 型
1	前蓋		鋁台	金		1	2	•	•
2	後蓋		鋁台	金		1	_		
3	缸管		不舒	鰯		1	1		
4	活塞桿		碳	鋼		1	1		
5	前活塞		鋁台	金		1	1		
6	後活塞		鋁台	金		1	1		•
7	活塞墊片		NE	R		1	1	•	•
8	活塞密封環		NE	R		1	1		•
9	磁性環		磁石	材		1	1	•	•
10	耐磨環		樹	脂		1	1	•	•
11	活塞螺栓		SC	M		1	_	•	
12	缸蓋環	_	-	NE	3R	2	2	•	•
13	緩衝環		NE	R		2	2	•	•
14	襯套		軸承	合金		1	2	•	•
15	活塞桿密封環 *1		NE	R		1	2	•	•
16	扣環		彈賃	資鋼		1	2	•	•
17	墊圈		碳	罁		1	2	•	•
18	缸蓋螺帽		碳	罁		1	2	•	•
19	桿前螺帽		碳	罁		2	2	•	•
20	針閥	不舒	歸	碳	鋼	2	2	•	•
21	針閥密封環		NE	R		2	2	•	•
22	封氣鋼珠		不舒	鰯		2	2	•	•

^{*1.} 可購買維修,請洽業務人員。

訂購代號 不含衝程料件

內徑	不含衝程料件
ø20	CP-MCMB-20A
ø25	CP-MCMB-25A
ø32	CP-MCMB-32A
ø40	CP-MCMB-40A

N無尾型

內徑	不含衝程料件
ø20	CP-MCMB-20A-N
ø25	CP-MCMB-25A-N
ø32	CP-MCMB-32A-N
ø40	CP-MCMB-40A-N

E山吊耳型


內徑	不含衝程料件
ø20	CP-MCMB-20A-E
ø25	CP-MCMB-25A-E
ø32	CP-MCMB-32A-E
ø40	CP-MCMB-40A-E



MCMB 安裝配件







No.	安裝配件	材質	頁次
1	LB 安裝配件	碳鋼	3-23
2	FA/FB 安裝配件	碳鋼	3-24
3	CA+PIN 安裝配件	碳鋼	3-23, 26
4	CB+PIN 安裝配件	碳鋼	3-23, 26
5	TA/TB 安裝配件	鑄鐵 *2	3-25
6	SDB+PIN 安裝配件 (*1)	碳鋼	3-24
7	Y+PIN 接頭配件	碳鋼 / 鑄鐵 *3	3-26
8	I+PIN 接頭配件	碳鋼	3-26

No.	安裝配件	材質	頁次
9	MFC 浮動接頭	碳鋼	8-2
10	MFCS 浮動接頭	碳鋼	8-5
11	PHS 魚眼接頭	碳鋼	8-6
12	RCM+BM** 傳感器 + 束帶	ı	8-16
13	PC 管接頭 (PISCO)	_	8-3 (第一冊)
14	JSC 調速器 (PISCO)	_	8-21 (第一冊)


^{*1.} 僅適用 E 山吊耳型。 *2. ø20 材質為碳鋼。 *3. Y 接頭 ø40 材質為鑄鐵。




MCMB 外觀尺寸 - 複動型 ø20~ø40

迷你氣壓缸


11



21



27



代號 內徑 \	Α	AA	AC	AD	AF	AK	AL	AR	AS	В1	B2	D	Е	F	FL	G	Н	H1	H2	НВ	нн	I	K	MM
20	18	17.5	15	9.5	16	M8×1.25	15.5	5	13	13	26	8	20 -0.03	13	10.5	8	41	5	8	20.5	38	28	5	M8×1.25
25	22	18.5	15	9.5	16	M8×1.25	19.5	5	13	17	32	10	26 -0.03	13	10.5	8	45	6	8	20.5	39	33.5	5	M10×1.25
32	22	16	12	7	20	M10×1.25	19.5	6	17	17	32	12	26 -0.03	13	10.5	8	45	6	8	20	36	37.5	5.5	M10×1.25
40	24	17	12	7	30	M12×1.25	21	7	19	22	41	14	32 -0.04	16	13.5	11	50	8	10	23	40	46.5	7	M14×1.5

人 <u>代號</u> 內徑	N	NA	NN	Р	S	ZN	ZQ	ZZ
20	15	24	M20×1.5	Rc1/8	62	144	141	116
25	15	30	M26×1.5	Rc1/8	62	152	146	120
32	15	34.5	M26×1.5	Rc1/8	64	154	145	122
40	21.5	42.5	M32×2.0	Rc1/4	88	188	178	154

* FL: 有效牙長




MCMB 外觀尺寸 - 單動型 ø20~ø40


迷你氣壓缸



13



15



人 <u>代號</u> 內徑	Α	AL	B1	B2	D	Е	F	FL	G	Н	H1	H2	I	K	ММ	N	NA	NN	Р
20	18	15.5	13	26	8	20 0	13	10.5	8	41	5	8	28	5	M8×1.25	15	24	M20×1.5	Rc1/8
25	22	19.5	17	32	10	26 -0.03	13	10.5	8	45	6	8	33.5	5	M10×1.25	15	30	M26×1.5	Rc1/8
32	22	19.5	17	32	12	26 -0.03	13	10.5	8	45	6	8	37.5	5.5	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5	Rc1/8
40	24	21	22	41	14	32 -0.04	16	13.5	11	50	8	10	46.5	7	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2.0	Rc1/4

← 代號 ← 行程		S		ZZ						
內徑	1~50	51~100	101~150	1~50	51~100	101~150				
20	87	112	137	141	166	191				
25	87	112	137	145	170	195				
32	89	114	139	147	172	197				
40	113	138	163	179	204	229				

* FL: 有效牙長





MCMB 外觀尺寸 - 複動型 ø20~ø40





N






* FL: 有效牙長

L A	R號_ ■徑 \	Α	AL	B1	B2	D	E	F	FL	G	Н	H1	H2	-1	K	ММ	N	NA	NN	Р	S	ZN
2	20	18	15.5	13	26	8	20 -0.03	13	10.5	8	41	5	8	28	5	M8×1.25	15	24	M20×1.5	Rc1/8	62	103
2	25	22	19.5	17	32	10	26 -0.03	13	10.5	8	45	6	8	33.5	5	M10×1.25	15	30	M26×1.5	Rc1/8	62	107
3	32	22	19.5	17	32	12	26 -0.03	13	10.5	8	45	6	8	37.5	5.5	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5	Rc1/8	64	109
4	10	24	21	22	41	14	32 -0.04	16	13.5	11	50	8	10	46.5	7	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2.0	Rc1/4	88	138

E



* FL: 有效牙長

人 代號 內徑	√ A	AL	B1	B2	CD	СХ	CI	D	Е	F	FL	G	Н	Н1	1	K	L	MM	N	NA	NN	Р	RR	s	U	Z	ZD
20	18	15.5	13	26	8	12	20	8	20 -0.03	13	10.5	8	41	5	28	5	12	M8×1.25	15	24	M20×1.5	Rc1/8	9	62	11.5	115	124
25	22	19.5	17	32	8	12	22	10	26 -0.03	13	10.5	8	45	6	33.5	5	12	M10×1.25	15	30	M26×1.5	Rc1/8	9	62	11.5	119	128
32	22	19.5	17	32	10	20	27	12	26 -0.03	13	10.5	8	45	6	37.5	5.5	15	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5	Rc1/8	12	64	14.5	124	136
40	24	21	22	41	10	20	33	14	32 -0.04	16	13.5	11	50	8	46.5	7	15	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2.0	Rc1/4	12	88	14.5	153	165




MCMB 安裝配件 - 複動型 ø20~ø40

///✓ windman


迷你氣壓缸


LB



人 <u>代號</u> 內徑	AL	В	Н	LC	LD	LH	LS	LT	LX	LZ	ММ	X	Υ	Z	ZZ
20	15.5	40	41	4	6.8	25	102	3.2	40	55	M8×1.25	20	8	21	131
25	19.5	47	45	4	6.8	28	102	3.2	40	55	M10×1.25	20	8	25	135
32	19.5	47	45	4	6.8	28	104	3.2	40	55	M10×1.25	20	8	25	137
40	21	54	50	4	7	30	134	3.2	55	75	M14×1.5	23	10	27	171


CA






<u>代</u> 內	號 徑 \	AL	CD	СХ	ММ	NA	RR	U	ZZ
2	0	15.5	9	10	M8×1.25	24	9	14	142
2	5	19.5	9	10	M10×1.25	30	9	14	146
3	2	19.5	9	10	M10×1.25	34.5	9	14	148
4	0	21	10	15	M14×1.5	42.5	11	18	188

СВ





人 <u>代號</u> 內徑	AL	CD	CL	СХ	CZ	ММ	NA	RR	U	ZZ
20	15.5	9	25	10	19	M8×1.25	24	9	14	142
25	19.5	9	25	10	19	M10×1.25	30	9	14	146
32	19.5	9	25	10	19	M10×1.25	34.5	9	14	148
40	21	10	41.2	15	30	M14×1.5	42.5	11	18	188





MCMB 安裝配件 - 複動型 ø20~ø40




迷你氣壓缸












人 <u>代號</u> 內徑	AL	В	FD	FT	FX	FY	FZ	ММ	Z	ZZ
20	15.5	34	7	4	60	_	75	M8×1.25	37	116
25	19.5	40	7	4	60	_	75	M10×1.25	41	120
32	19.5	40	7	4	60	_	75	M10×1.25	41	122
40	21	52	7	5	66	36	82	M14×1.5	45	154








\ <u>代號</u> 內徑 \	AL	В	FD	FT	FX	FY	FZ	MM	Z	ZZ
20	15.5	34	7	4	60	_	75	M8×1.25	107	116
25	19.5	40	7	4	60	_	75	M10×1.25	111	120
32	19.5	40	7	4	60	_	75	M10×1.25	113	122
40	21	52	7	5	66	36	82	M14×1.5	143	154





人 <u>代號</u> 內徑	AL	CD	LD	LF	LG	LH	LP	LT	LV	LY	LZ	MM	N	Z
20	15.5	8	6.8	15	30	30	37	3.2	18.4	59	152	M8×1.25	15	115
25	19.5	8	6.8	15	30	30	37	3.2	18.4	59	156	M10×1.25	15	119
32	19.5	10	9	15	40	40	50	4	28	75	174	M10×1.25	15	124
40	21	10	9	15	40	40	50	4	28	75	203	M14×1.5	21.5	153




MCMB 安裝配件 - 複動型 ø20~ø40




迷你氣壓缸


TA



\ <u>代號</u> 內徑 \	AL	Н	ММ	TD	TT	TX	TY	TZ	Z	ZZ
20	15.5	41	M8×1.25	8	10	32	32.5	52	36	116
25	19.5	45	M10×1.25	9	10	40	40.5	60	40	120
32	19.5	45	M10×1.25	9	10	40	40.5	60	40	122
40	21	50	M14×1.5	10	11	53	53.5	77	44.5	154

TB





\ <u>代號</u> 內徑	AL	ММ	TD	TT	TX	TY	TZ	Z	ZZ
20	15.5	M8×1.25	8	10	32	32.5	52	108	118
25	19.5	M10×1.25	9	10	40	40.5	60	112	122
32	19.5	M10×1.25	9	10	40	40.5	60	114	124
40	21	M14×1.5	10	11	53	53.5	77	143.5	154



MCMB 安裝配件 ø20~ø40








Y接頭

ø20~ø32











ø40

人 <u>代號</u> 內徑	Α	A 1	E1	E2	L1	MM	ND	NX	NZ	U1
20	46	16	ø20	ø16	36	M8×1.25	9	9 +0.2 +0.1	18	14
25, 32	46	16	ø20	ø16	36	M10×1.25	9	9 +0.2 +0.1	18	14
40	68	25	ø26	ø24	55	M14×1.5	12	16 +0.3	38	25


▋接頭






人 <u>代號</u> 內徑	Α	A1	E1	E2	L1	ММ	ND	NX	U1
20	46	16	ø20	ø16	36	M8×1.25	9	9 +0.1	14
25, 32	46	16	ø20	ø16	36	M10×1.25	9	9 +0.1	14
40	69	22	ø24	_	55	M14×1.5	12	16 +0.1	20


插銷



SDB 型 配件適用插銷

人 代號 內徑 \	Α	В	С	ø D ^{d9}	ø d	Е	扣環
20~25	24.5	19.5	2.5	8 -0.04	7.6 -0.06	0.9 +0.10	STW-8
32~40	34	29	2.5	10 -0.04	9.6 -0 09	1.15 ^{+0.14}	STW-9





CB型&Y型 接頭適用插銷

大號 內徑	Α	В	С	ø D ^{d9}	ø d	E	扣環 開口銷
20~32-CB, Y	25	19.2	2.9	9 -0.04	8.6 -0.06	1.15 ^{+0.14}	STW-9
40-CB	41.2	33.2	4	10 -0.04	3.2	_	ø3.2×20 長
40-Y	49.7	41.7	4	12 -0.05	3.2	_	ø3.2×20 長

